

KIT 169 STANDARD

Novinka



Popis

Jednofázový svařovací stroj KIT 169 je představitel malých svařovacích strojů určených do karosářských dílen, zámečnictví, malých kovovýrob a údržbářských dílen. Stroj KIT 169 je vybaven výkonným transformátorem, ventilátorem chlazení, tlumivkou, masivním 2-kladkovým posuvem drátu (kovové provedení), výkonným motorem posuvu drátu a EURO konektorem.

Hlavní předností je jednoduché ovládání, velmi dobré svařovací vlastnosti a spolehlivost. Konstrukce umožňuje použití drátu na cívkách 5kg, 15kg a 18kg.

Použití

Stroj je správnou volbou pro používání v karosářství, klempířství, zámečnictví nebo domácích dílnách.

KIT 169 STANDARD 16.400,- Kč

MIG/MAG svařovací poloautomat + libovolné příslušenství za dotované ceny

SVAŘOVACÍ
HOŘÁKREDUKČNÍ
VENTIL ARSAMOZATMÍVACÍ
MASKA

Samozatmívací maska 1.700,- Kč

Redukční ventil Ar micro 595,- Kč

Svařovací hořák 15 3m 1.170,- Kč

TECHNICKÁ DATA

KIT 169

Objednávací číslo	50734
Napájecí napětí 50/60 Hz	1x230V
Jištění - pomalé A	16
Rozsah svařovacího proudu A	30-155
Napětí na prázdnou V	24,5-45,5
Zatěžovatel 100% A	55
Zatěžovatel 60% A	70
Zatěžovatel 25% A	155
Síťový proud/příkon 60%	6A/1,4KVA
Počet regulačních stupňů	6
Digitální voltampérmetr	ne
Posuv drátu	2-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6-0,8
Rychlost podávání	1-25 m/min
Průměr drátu - ocel, nerez	0,6-1,2
Zásobník drátu - cívka	5kg - 15kg - 18kg
Krytí	IP 21
Normy	ISO/IEC 60974-1, EN 50199
Rozměry mm	790x485x660
Hmotnost Kg	40

