






Kód	Název		
T1014VD	VECTOR DIGITAL V341 AC/DC		
  		Svařovací metody: Obalená elektroda     	Rozsah dodávky: - Svařovací zdroj VECTOR V241 AC/DC - Svařovací hořák SR 18 4 m, kůže, potenciometr - Zemnicí kabel 3 m (gumový plášť) - Elektrodový kabel 3 m (gumový plášť) - Plynová hadice Záruční doba: 24 měsíců 
Vlastnosti:     - Vysoký výkon a zatěžovatele (I_{max} při 50%). - Výkonová technologie IGBT infineon za použití modulů. - Oddělena řídicí elektronika od výkonové. - Digitální řízení => přesné nastavení a kontrola svař. oblouku. - Plně nastavitelná svařovací křivka pro TIG.		Vybavení:    - Dva digitální displeje zobrazující nastavenou hodnotu. - Displej svařovací proudu a ostatních parametrů. JOB LIST: 9 pamětí pro ukládání parametrů svařování - Tepelná ochrana proti přehřátí. - Pulzní režim pro TIG DC i TIG AC.	
Vybavení pro svařování obalenou elektrodou:    - HOT START (nastavitelná úroveň a doba) - ANTISTICK - ARC FORCE (nastavitelná úroveň)		Vybavení pro svařování TIG:         - HF bezdotykové zapalování oblouku. 2T/4T - Předfuk a dofuk plynu. - Počáteční a koncový proud (pouze 4T). - Doba náběhu (Up slope) a seběhu proudu (Down slope). - Kompatibilní s pedálem pro dálkovou regulaci.	
Vybavení pro svařování TIG AC (navíc k vybavení pro TIG):   - Balance AC - Úroveň čistícího efektu. - Frekvence AC (50–200 Hz) - Nastavení šířky a stability oblouku.			
Technické parametry		Hodnoty	
Vstupní napětí 50/60 Hz		3x400 V (+/- 15%)	
Jištění		16 A	
Rozsah svařovacího proudu		10 – 300 A	
Zatěžovatel 100% (40°C)		212 A	
Zatěžovatel 60% (40°C)		270 A	
Zatěžovatel 50% (40°C)		300 A	
Napětí na prázdko		70 V	
Třída izolace		B	
Krytí		IP 23S	
Rychlospojky		35 – 50	
Rozměry DxŠxV		530 x 265 x 445 mm	
Hmotnost		29 kg	