


Jednofázová plazmová řezačka s pilotním systémem

Kód	Název
-----	-------

C1049VD-3	VECTOR DIGITAL C41 CUT
-----------	------------------------





Rozsah dodávky:

1. Zdroj VECTOR DIGITAL C41 CUT
2. Plazmový řezací hořák PT-40 6m (centrální připojení)
3. Zemnicí kabel 3 m (gumový plášť)
4. Vzduchová hadice 3 m s rychlospojkou

Záruční doba: 24 měsíců



Vlastnosti:     • Digitálně řízený profesionální zdroj. • Výkonová technologie IGBT Infineon (koncern Siemens). • Řezací proud 20 A – 40 A (nastavení po kroku 1A). • Nastavení řezacího proudu tlačítky PLUS (+) – MÍNUS (-). • Chlazení řízeným ventilátorem. • Přesný stabilní oblouk a malou šířkou řezu. • Minimální tepelně ovlivněná zóna v okolí řezu. • Řezání elektricky vodivých materiálů. • Nízké provozní náklady.	Vybavení:   • Pneu-mechanické zapalování pilotního oblouku (bez HF). • Digitální displej pro řezací proud a chybová hlášení. • Indikace zapnutí a aktivního pilotního oblouku. • Pilotní oblouk pro snadné zahájení řezání. • Integrovaný odlučovač s automatickým odkalováním • Ochranné funkce: ○ E1: Tepelná ochrana proti přehřátí. ○ E2: Kontrola hořáku. ○ E3: Kontrola minimálního tlaku (proti zničení hořáku).
--	---

Technické parametry	Hodnoty
Vstupní napětí 50/60 Hz	1x230 V (+/- 15%)
Jištění	16 A
Napětí naprázdno	330 V
Rozsah řezacího proudu	20 – 40 A
Zatěžovatel 100% (40°C)	25 A
Zatěžovatel 40% (40°C)	40 A
Produktivní řez – ocel	10 mm
Maximální řez – ocel	15 mm
Maximální řez – nerez	12 mm
Maximální řez – hliník	10 mm
Dělicí řez - ocel	20 mm
Tlak vzduchu	5 bar
Odběr vzduchu	115 l/min
Zapalování oblouku	pneu-mechanické
Pilotní oblouk	ANO
Třída izolace	F
Krytí	IP 23 S
Rozměry DxŠxV	395 x 180 x 375 mm
Hmotnost	13 kg

Váš prodejce: