





Kód	Název		
T1044VW	VECTOR VW240 AC/DC		
  		Svařovací metody: Obalená elektroda  MMA  TIG DC HF  TIG AC HF  TIG AC	Rozsah dodávky: - Svařovací zdroj VECTOR VW240 AC/DC - Svařovací hořák SR 26 5 m - Zemnicí kabel 3 m (guma) - Elektrodový kabel 3 m (guma) - Plynová hadice - Sada TIG (15 dílů) 4x keramická hubice (4, 5, 6, 7) 4x domeček kleštiny (1,6 a 2,4 mm) 4x kleština (1,6 a 2,4 mm) 2x kryt elektrody (krátký a dlouhý) Záruční doba: 24 měsíců
Vlastnosti:  VÝKONNÉ  CHLAZENÍ  TOSHIBA MOSFET		Vybavení:  Ochrana přehřátí  PULS	
- Vysoký výkon a zatěžovatele (I_{max} při 60%) - Invertorová technologie TOSHIBA MOSFET. - Robustní celokovová konstrukce skříně. - Jednoduché nastavení všech parametrů potenciometry. - Velmi dobré svařovací vlastnosti v TIG a MMA. Vybavení pro svařování obalenou elektrodou:  HOT START  ANTI STICK  ARC FORCE		- Digitální displej svařovacího proudu. - Indikace přehřátí/poruchy pomocí LED. - Ochrana proti přehřátí stroje. Pulzní režim pro TIG DC i TIG AC. - Konektor pro připojení dálkového ovládání. Vybavení pro svařování TIG:  HF TIG  REMOTE  Předfuk plynu  Startovací proud  Doba náběhu  Doba seběhu  Koncový proud  Dofuk plynu	
Vybavení pro svařování TIG AC (navíc k vybavení pro TIG):  Balance AC  Frekvence AC		- HF bezdotykové zapalování oblouku. 2T/4T - Předfuk a dofuk plynu. - Počáteční a koncový proud (pouze 4T). - Doba náběhu (Up slope) a seběhu proudu (Down slope) (4T). - Kompatibilní s pedálem pro dálkovou regulaci.	
Technické parametry		Hodnoty	
Vstupní napětí 50/60 Hz		1x230 V (+/- 15%)	
Jištění		16 A	
Rozsah svařovacího proudu		10 – 200 A	
Zatěžovatel 100%		155 A	
Zatěžovatel 60%		200 A	
Napětí na prázdko		56 V	
Třída izolace		F	
Krytí		IP 21S	
Rychlospojky		10 – 25	
Rozměry DxŠxV		500 x 330 x 360 mm	
Hmotnost		19,8 kg	