

Pico 160 cel puls



E1.05



- Invertorový svářecí přístroj, DC
- Velmi lehké – skříň z hliníku a nárazuvzdorného plastu
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Ruční svařování elektrodou a svařování metodou WIG-Liftarc
- Celulózové elektrody: 100% jistota svislého svaru
- Svařování tyčových elektrod do 4 mm
 - **Impulzní ruční svařování elektrodou:**
 - Mimořádně vhodné ke svařování kořene
 - U krycích vrstev je dosaženo jemného vzhledu švu podobného WIG
 - Nenáročnost dokončovacích prací, protože se vytváří méně rozstříku
 - Velmi vhodné pro obtížné elektrody
 - Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
 - Nižší míra deformace díky kontrolovanému přivádění tepla
- Pulsování WIG s až 2 kHz
- Chráněno proti stříkající vodě IP23
- Arcforce, Hotstart, Antistick
- Úspora elektrické energie díky pohotovostnímu režimu Standby
- Sítový přívodní kabel 3,5 m se zástrčkou 16 A s ochranným kontaktem
- **Ochrana proti přepětí: Nechtěným připojením přístroje k síťovému napětí 400 V nedojde k poškození přístroje**



Síťové napětí (tolerance)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Síťová pojistka (pomalá)	1 x 16 A
Napětí naprázdno	94 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 A - 150 A
Dovolené zatížení 40 °C	150 A / 30 %
	120 A / 60 %
	110 A / 100 %
cos φ	0,99
Stupeň účinnosti	83 %
Rozměry DxŠxV v mm	370 x 129 x 236
Váha	4,7 kg