



Pico 180 puls



T1.80.2-A



Volitelné vybavení/
příslušenství

Strana **281**

- Invertorový svářecí přístroj, DC
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Ruční svařování elektrodou a svařování metodou WIG-Liftarc
- **Impulzní ruční svařování elektrodou:**
 - Mimořádně vhodné ke svařování kořene
 - Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
 - U krycích vrstev je dosaženo jemného vzhledu švu podobného WIG
 - Nenáročnost dokončovacích prací, protože se vytváří méně rozstříku
 - Velmi vhodné pro obtížné elektrody
 - Nižší míra deformace díky kontrolovanému přivádění tepla
- Možnost připojení dálkového ovladače
- Nastavitelná funkce Arcforce a Hotstart
- Přívodní kabel 3,5 m
- **Ochrana proti přepětí: Nechtěným připojením přístroje k síťovému napětí 400 V nedojde k poškození přístroje**



Síťové napětí (tolerance)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Síťová pojistka (pomalá)	1 x 20 A
Napětí naprázdno	98 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 A - 180 A
Dovolené zatížení 40 °C	180 A / 25 % 130 A / 60 % 120 A / 100 %
cos φ	0,99
Stupeň účinnosti	86 %
Rozměry DxŠxV v mm	470 x 135 x 250
Váha	8,9 kg