

Svařovací zdroj TIG DC

Kód	Název
T1038VD	VECTOR DIGITAL T231

 	Svařovací metody: Obalená elektroda  TIG DC HF  TIG PULS 	Rozsah dodávky: 1. VECTOR DIGITAL T231 2. Svařovací hořák SR 26 4 m 35-50 3. Zemnicí kabel 3 m (guma) 4. Elektrodový kabel 3 m (guma) 5. Plynová hadice 6. Sada TIG spotřební dílů (15 dílů) Záruční doba: 24 měsíců
---	--	---

Vlastnosti:    • Plně digitální svařovací zdroj. • Invertorová technologie IGBT infineon. • Jednoduché nastavení všech parametrů svařování tlačítky. • Velmi přesný a stabilní oblouk • Plně nezastavitelná svařovací křivka pro TIG. Vybavení pro svařování MMA:    • HOT START (nastavitelný) - o zvýšení proudu pro zapálení - o doba trvání HOT START proudu • ANTISTICK • ARC FORCE (nastavitelná úroveň) Vybavení pro svařování TIG PULS (pro AC i DC):   • Pulsní proud - druhý svařovací proud. • Šířka pulzu a frekvence pulsace.	Vybavení:   • Digitální displej zobrazující nastavenou hodnotu. - o Svařování: digitální ampérmetr • Tepelná ochrana proti přehřátí (indikace pomocí LED). • JOB LIST: 9 paměťových míst pro ukládání „jobů“ - o Ukládá se aktuální nastavení (celá svařovací křivka) do paměti pro pozdější použití. Vybavení pro svařování TIG:         • HF bezdotykové zapalování oblouku. • 2T/4T • Předfuk a dofuk plynu. • Počáteční a koncový proud (4T). • Doba náběhu a seběhu proudu. • Kompatibilní s pedálem pro dálkovou regulaci.
---	--

Technické parametry		Hodnoty	
Metoda		MMA	TIG
Vstupní napětí 50/60 Hz		1x230 V (±15 %)	
Jištění		16 A	
Rozsah svařovacího proudu		5 A – 200 A	5 A – 170 A
Zatěžovatel 100% (40°C)		155 A	130 A
Zatěžovatel 60% (40°C)		200 A	170 A
Napětí na prázdko		70 V	
Krytí		IP 23 S	
Rozměry DxŠxV		385 x 165 x 320 mm	
Hmotnost		11 kg	
Rychlospojky		35 -50	