

Jednofázová plazmová řezačka
Kontaktní řezání

Kód	Název
IST-P06-1	VECTOR CW50 CUT + hořák AG-60 4,5 m



Dodávka:

1. Zdroj VECTOR CW50 CUT
2. Hořák řezací AG-60 4,5 m
3. Zemní kabel 3 m
4. Odlučovač vody s manometrem
5. Vzduchová hadice 3 m s rychlospojkou

Záruční doba: 24 měsíců



Hořák AG-60

Vlastnosti:



- invertorová technologie
- **výkon 45 A při zatížení 60%**
- přesný a stabilní oblouk
- malá šířka řezu
- minimální tepelné deformace okolí řezu
- **celokovová konstrukce skříně s krytím IP 23S**
- plastová čela se zapuštěním ovládacích prvků
- hliníkové madlo pro snadné nošení
- **nízké provozní náklady** (v porovnání s „autogenem“)

Vybavení:



- kontaktní řezání
- **digitální displej** zobrazující hodnotu řezacího proudu
- **plynule nastavitelný řezací proud 10 – 50 A**
- indikace přehřátí a poruchy pomocí LED
- přepínač dofuku vzduchu (2,5/5s)

Použití:

- malé dílny
- klempířská výroba
- autoservisy

Technické parametry	Hodnoty
Vstupní napětí 50/60 Hz	1x230 (+/- 15%) V
Jištění	16 A
Regulace proudu	plynulá
Rozsah řezacího proudu	10 – 50 A
Zatěžitelnost 60%	45 A
Produktivní řez – ocel	6 mm
Kvalitní řez - ocel	10 mm
Maximální řez - ocel	12 mm
Maximální řez – nerez	10 mm
Maximální řez – hliník	6 mm
Dělicí řez - ocel	14 mm
Pracovní tlak	4,5 bar
Odběr vzduchu	80 l/min
Zapalování oblouku	HF/kontaktní
Krytí	IP 23S
Rozměry DxŠxV	400 x 150 x 320 mm
Hmotnost	9,1 kg