3-OSÁ ROTAČNÍ POLOHOVADLA

3-osá polohovadla

Hydraulický zdvih umožňuje změnu výšky pracovní desky polohovadla. 3-osá polohovadla jsou vybavena stejně jako standardní polohovadla řady SP a PTA a vyrábí se s nosností do 25 000 kg.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- vysoké zatížení
- plynule nastavitelné otáčky
- naklápění elektromotorem
- reverzní přepínač
- nožní ovládání
- ruční dálkové ovládání
- odolná elektronika proti HF
- robustní měděné kartáče pro přenos svařovacího proudu do otočného stolu
- robustní hydraulický systém zvedání polohovadla – 3 osy



Ruční ovládání



Pedál - standardní výbava











TECHNICKÁ DATA		FRT 800	PTA 1200-E	PTA 2500-E	PTA 4000-E	PTA 8000-E	PTA 12000-E	PTA 25000-E
Napájecí napětí	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Maximální zatížení	kg	800	1200	2500	4000	8000	12000	25000
Hmotnost	kg	520	750	1150	2295	4800	6800	14000
Maximální naklopení	°	0-135	0-130	0-130	0-130	0-130	0-130	0-100
Max naklápěcí moment	daNm		300	800	1400	2480	3600	13500
Rychlost otáčení	ot./min	0,07-1,6	2 U/min	2,3	0,83	0,02-0,45	0,02-0,45	0,02-0,4
Max krouticí moment	daNm		120	250	400	800	1200	2500
Min. výška pracovní desky ve vodorovné poloz	mm	680	1015	1035	1060	1425	1510	1950
Max. výška pracovní desky ve vodorovné poloze	mm	1370	1415	1665	1780	2225	2410	2950
Příkon	kW	1,1	2	2,75	3	8,8	11	14
Uzemnění	A		300	600	600	600	1000	1400
Průměr pracovní desky	mm	650	1000	1200	1500	1800	2000	2400
Rozměry (DxŠxV)	mm	1930x820x1370	820x1720x1400	1208x2440x1490	1400x2400x1640	1930x2970x2204 axis	2050x3500x2600 axis	2178x4500x3222 axis

Sortiment 3-osých polohovadel obsahuje více typů, než je uvedeno na této stránce. V případě, že jste nenalezli polohovadlo odpovídající Vašim požadavkům, kontaktujte nás pro další informace.

Svařovací technika WELDPOINT Zakřany 141, 664 84 Zastávka u Brna tel.: +420732201981 info@weldpoint.eu