

## Multifunkční svařovací invertor MIG 160



**MIG 160 MMA-MIG** jsou profesionální **svařovací invertory určené ke svařování metodami MMA (obalenou elektrodou) a MIG/MAG** (svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynů).

### Vlastnosti a vybavení

- vynikající svařovací vlastnosti (**pro ocel, nerez i hliník**)
- vestavěný držák cívky 5 kg
- snadné nastavení svařovací parametrů, jednoduchá obsluha
- **plynulá regulace svařovacího napětí** (využití zejména pro svařování hliníku a nerez oceli, kde je dokonalé nastavení zvláště důležité)
- **svařovací hořák BINZEL MB 15 AK 3m zahrnut v ceně**
- **zemnicí kabel délky 3m zahrnut v ceně**
- ideální na **montážní, karosářské, údržbářské a zámečnické práce**
- lehká, ale robustní konstrukce

Technická data	MIG 160
Vstupní napětí 50/60 Hz	1x230 V
Jištění	16 A
Rozsah svařovacího proudu	25 - 175 A MIG/MAG 10 - 160 MMA
Zatěžovatel 45%	160 A
Rychlost podávání	1,5 - 16 m/min
Rychlospojky	10-25
Osazeno kladkou	0,6 - 0,8 mm
Napětí naprázdno	70 V
Regulace napětí	plynulá
Krytá	IP 21S
Rozměry D x Š x V	480x230x360 mm
Hmotnost	18 kg

Doplňující fotografie:

## SVAŘOVACÍ HOŘÁK BINZEL MB 15 AK

