

Svařovací zdroj TIG DC

Kód	Název
-----	-------

T1038VD	VECTOR DIGITAL T231 WIG SET		
designed developed & quality controlled in germany  	Svařovací metody: Obalená elektroda  TIG DC HF  TIG PULS 	Rozsah dodávky: 1. Zdroj VECTOR DIGITAL T231 WIG 2. Hořák TIG ECOLINE SR 26 4m s kůží 3. Elektrodový kabel 3 m 35-50 s gumovým pláštěm 4. Hořák TIG ECOLINE SR 26 4m s kůží 5. Plynová hadice Záruční doba: 24 měsíců	

Vlastnosti:    • Plně digitální svařovací zdroj. • Invertorová technologie IGBT infineon. • Jednoduché nastavení všech parametrů svařování tlačítky. • Velmi přesný a stabilní oblouk • Plně nezastavitelná svařovací křivka pro TIG.	Vybavení:   • Digitální displej zobrazující nastavenou hodnotu. - o Svařování: digitální ampérmetr • Tepelná ochrana proti přehřátí (indikace pomocí LED). • JOB LIST: 9 paměťových míst pro ukládání „jobů“ - o Ukládá se aktuální nastavení (celá svařovací křivka) do paměti pro pozdější použití.
Vybavení pro svařování MMA:    • HOT START (nastavitelný) - o zvýšení proudu pro zapálení - o doba trvání HOT START proudu • ANTISTICK • ARC FORCE (nastavitelná úroveň)	Vybavení pro svařování TIG:         • HF bezdotykové zapalování oblouku. • 2T/4T • Předfuk a dofuk plynu. • Počáteční a koncový proud (4T). • Doba náběhu a seběhu proudu. • Kompatibilní s pedálem pro dálkovou regulaci.
Vybavení pro svařování TIG PULS (pro AC i DC):   • Pulsní proud - druhý svařovací proud. • Šířka pulzu a frekvence pulzace.	

Technické parametry		Hodnoty
Metoda	TIG	MMA
Vstupní napětí 50/60 Hz	1x230 V (±15 %)	
Jištění	16 A	
Rozsah svařovacího proudu	5 A – 200 A	5 A – 170 A
Zatěžovatel 100% (40°C)	155 A	130 A
Zatěžovatel 60% (40°C)	200 A	170 A
Napětí na prázdko	70 -80 V	
Krytí	IP 23 S	
Rozměry DxŠxV	353 x 149 x 385 mm	
Hmotnost	11 kg	
Rychlospojky	35 -50	

Váš prodejce: